



SVELT - Scala professionale isolata elettricamente MOBY FIBRA Altezza max m 2,03 in vetroresina

📍 Mappa

□



UNA GAMMA SICURA E ADEGUATA A TUTTI I SETTORI La produzione Svelt

comprende prodotti adeguati a tutti i settori: edile, ferramenta, colorifici, grande distribuzione organizzata. I nostri clienti possono usufruire di più di 200 prodotti dedicati all'elevazione con caratteristiche professionali, hobbistiche e domestiche. Svelt produce dal 1964 una grande varietà di scale professionali, sgabelli e scale hobbistiche e domestiche in alluminio, acciaio, legno e vetroresina, trabattelli professionali e per il fai da te in acciaio e alluminio, sollevatori di materiali, rampe da carico, strutture speciali su misura, piattaforme aeree e soppalchi. Svelt assicura alla clientela che i requisiti di sicurezza sono la base della filosofia aziendale. Tutti i prodotti sono verificati e certificati secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni. Marchi e certificazioni di qualità sono inoltre una moderna esplicitazione del controllo progettuale e qualitativo che da sempre viene effettuato. SVELT S.P.A. Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - IT Ufficio Vendite Tel. +39 035 681104 Fax. +39 035 681034 vendite@svelt.it Ufficio Export Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035 676321 export@svelt.it Ufficio fornitori Tel. +39 035 682616 Fax. +39 035 681446 acquisti@svelt.it Ufficio Marketing Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035 676321 marketing@svelt.it Ufficio Amministrativo Tel. +39 035 680366 Fax. +39 035 682499 amministrazione@svelt.it

📄 Descrizione

Scala professionale isolata elettricamente MOBY FIBRA Altezza max m 2,03. In vetroresina per utilizzo intensivo con 2 ruote, corrimano, pianetto e larghezza maggiorata. Scala professionale isolata elettricamente progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i gradini zigrinati antiscivolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. I corrimano verniciati non sporcano le mani dell'operatore. Vengono forniti smontati nell'imballo. Numero gradini: da 3 a 8 Altezza piattaforma: da m 0,75 a m 2,00 Spessore chiusa: cm 60 Passo gradini: cm 26 * Piattaforma in alluminio rinforzato antiscivolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale * Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo * Gradini antiscivolo: * Profondità mm 80; * Distanza mm 260 * Guarda-corpo cm 83 su 4 lati * Allargatore avvitato * Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale * Corrimano sagomati smontabili verniciati con polveri ep ossidiche * Rotelle di trasporto diam. 125 mm * Larghezza esterna rampa cm 50 * Cerniere di apertura in acciaio * Imballo in termoretraibile * Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 * Sezione montanti schienale mm 57x27 Maggiori dettagli e riferimenti di tutti gli accessori abbinati dalla nostra pagina specifica.

📞 Contatti

Svelt

Tel. +39 035681104
<http://www.svelt.it>

Via delle Groane 13, Bagnatica, 24060

SVELT S.P.A. - Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - IT - Ufficio Vendite Tel. +39 035 681104, Fax. +39 035 681034, vendite@svelt.it -

www.sihappy.it
Ufficio Export Tel. +39 035 681663,

Fax. +39 035 676321 , export@svelt.it - Ufficio fornitori Tel. +39 035 682616 , Fax. +39 035 681446 , acquisti@svelt.it - Ufficio Marketing Tel. +39 035 681663 , Fax. +39 035 676321 , marketing@svelt.it - Ufficio Amministrativo Tel. +39 035 680366 , Fax. +39 035 682499 , amministrazione@svelt.it
